



WOOD collection BOIS - 2021

2021



Les racines:

1976. POVE DEL GRAPPA. C'est dans ce village de la région de Vénise, aux pieds du Monte Grappa, que Caminetti Montegrappa a débuté son activité : C'est en puisant dans ses racines et ses origines depuis 40 ans, qu'elle a su être en constante évolution et s'implanter sur le marché européen grâce à une vaste gamme de produits.

L'élément vital:

SAVOIR FAIRE MADE IN ITALY. La production, réalisée intégralement Italie, garantie le plus haut niveau de qualité selon les normes du véritable MADE IN ITALY. Avant la mise sur le marché, chaque produit est soumis à de sévères contrôles de qualité dans son propre LABORATOIRE D'ESSAIS, analysé et testé par des techniciens hautement spécialisés à l'aide d'instruments de premier ordre.

La solidité:

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE. Comme structure portante d'une entreprise projetée vers l'avenir et qui propose aujourd'hui une vaste gamme d'appareils certifiés, capables de pouvoir remplacer ou compléter les installations domestiques de chauffage (air et hydro), en garantissant un maximum d'efficacité par une facilité d'utilisation, une grande durabilité et un haut rendement avec un très faible impact environnemental.

The roots:


1976 POVE DEL GRAPPA - Caminetti Montegrappa was founded in this town located at the foot of Monte Grappa, in north-eastern Italy more than 40 years ago. These are the origins of a story that tells the history of a constantly evolving company which is deeply rooted in the national and European markets thanks to a wide range of products.

Its nourishment:

MADE IN ITALY KNOW-HOW - The products are made entirely in Italy, thus guaranteeing the highest level of quality, which is the meaning of 'MADE IN ITALY'. Before being sold, every single product undergoes a series of stringent quality tests at the TESTINGS AND TRIALS LABORATORY of the company: they are analysed and tested by highly qualified professionals using state-of-the-art instruments.

Its solidity:

TECHNOLOGICAL EVOLUTION - Service is the basis of a forward-looking enterprise that today is proud of having a wide range of certified appliances, which are able to substitute or integrate domestic air or water heating systems, ensuring the best efficiency and durability while being user- and eco-friendly.



1976 LA FONDATION	1989 NOUVEAU LABORATOIRE D'ESSAI	2001 LE SUCCES DANS LE DOMAINE DU PELLET	2007 L'INDUSTRIALISATION MANAGERIALE	2011 LA PLATEFORME INTELLIGENTE	2021 UNE EVOLUTION CONSTANTE
ITS FOUNDATION	TESTINGS AND TRIALS LABORATORY	ACHIEVEMENTS IN THE WORLD OF PELLET	THE MANAGERIAL INDUSTRIALIZATION	THE SMART PLATFORM	THE CONTINOUS EVOLUTION



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2020 ECODESIGN 2022

CERTIFICATION DES PRODUITS

Les appareils Caminetti Montegrappa sont jugés par des organismes indépendants qui les évaluent selon les strictes lois européennes, qui certifient le rendement élevé et les faibles émissions, comme exigé par différentes législations nationales et régionales.

PRODUCT CERTIFICATIONS

All Caminetti Montegrappa appliances undergo the evaluation of independent institutes that examine their structural features, efficiency and emissions levels according to the strictest European standards, as requested by national and regional regulations.

La directive Ecodesign spécifie les modes d'application de la directive 2009/125/CE du Parlement et du Conseil européen concernant les critères de conception éco-compatible pour les appareils de chauffage à biomasse. L'objectif est de améliorer les performances environnementales des nouveaux générateurs de chaleur à biomasse, et donc, depuis son entrée en vigueur, pourront être commercialisés uniquement les appareils qui respectent les exigences d'efficacité et d'émissions établies. Cette norme sera obligatoire et devra être appliquée par chacun des États membres de l'Union Européenne à partir de:

- 1er janvier 2020 pour les chaudières à biomasse (Règlement UE 1025/1189);
- 1er janvier 2022 pour les appareils domestiques à biomasse: poêles, foyers, inserts et cuisinières (Règlement UA 2015/1185).

The Ecodesign directive specifies the methods of application of European Directive 2009/125/CE regarding the criteria for the sustainable development of biomass heating appliances. The main goal is to improve the performance of the new biomass heating generators in terms of sustainability; this is the reason why, from its coming into force, only those appliances complying with the requested efficiency and emission levels will be put into the market.

The regulation will be compulsory and will be applied by each EU Member State from:

- January 1st, 2020 for biomass boilers (EU Regulation EU 2015/1189);
- January 1st, 2022 biomass domestic heating appliances: stoves, fireplaces, and cookers (EU Regulation EU 2015/1185).



Marque de conformité aux normes européennes
European standards conformity mark

EN 303.5

Norme européenne de référence pour chaudières à combustibles solides
European reference standard for solid fuel boilers

EN 13229

Norme européenne de référence pour foyers et inserts
European reference standard for inserts and fireplaces

EN 13240

Norme européenne de référence pour poêles à bois
European reference standard for wood stoves

CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE

En vue d'une amélioration continue de ses processus, Caminetti Montegrappa a été certifié UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, en confirmant la sensibilité et l'attention de l'entreprise vers les aspects de protection de l'environnement et vers la santé et la sécurité au lieu de travail.

COMPANY CERTIFICATIONS



With a view to constantly improving its procedures, Caminetti Montegrappa has obtained the UNI EN ISO 14001:2004 and the OHSAS 18001:2007 certifications, showing its interest and sensitivity towards the environmental aspects, security and health in the working place.





LA PLATEFORME INTELLIGENTE - SMART PLATFORM

Foyer à bois Wood fireplace



Foyer à bois - Hydro Wood fireplace - Water heating



Foyer à bois - Wood fireplace



cadres en marbre - marble surrounds





cadres en marbre - marble surrounds




cadres en marbre - marble surrounds




cadres en marbre - marble surrounds



Insert à bois - Wood insert



Poêle à bois - Wood stove





LIGHT 01

Foyer à bois avec un style moderne, porte entièrement en vitrocéramique avec poignée de verrouillage, ouverture guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue du matériau réfractaire de forte épaisseur type CMtech® dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique. Le foyer peut être équipé avec deux kits optionnels pour la distribution de l'air chaud dans la maison, soit en version à convection naturelle, soit en version ventilée.


Modern fireplace with a door made entirely of ceramic glass, with locking handle, guillotine opening and tilt function for easy cleaning of the glass. Combustion chamber coated with a very thick CMtech® type refractory material in the upper part, the flame catalyst-diffuser is made of CMtech®2, ceramic refractory. The fireplace can be equipped with two optional kits for distributing hot air in the house, either in a natural convection version or in a forced convection version.

LIGHT 01 6204004500

	LIGHT 01	convection naturelle	natural convection
puissance output	13,9	kW	
puissance certifiée nominal thermal output	12,0	kW	
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,065	%	
rendement efficiency	86,0	%	
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,30	kg/h	
débit massique des fumées flue gas mass flow	8,10	g/s	
température des fumées flue gas temperature	256	°C	
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	Pa	
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 180	mm	
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 18 / □ 18x18	cm	
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	m	
conducts d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 15	cm	
poids net net weight	191	kg	
poids avec emballage weight with packaging	206	kg	

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022



CAMINETTI
MONTEGRAPPA



LIGHT 02

Foyer à bois avec un style moderne, porte entièrement en vitrocéramique avec poignée de verrouillage, ouverture guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue du matériau réfractaire de forte épaisseur type CMtech® dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique. Le foyer peut être équipé avec deux kits optionnels pour la distribution de l'air chaud dans la maison, soit en version à convection naturelle, soit en version ventilée.

Modern fireplace, characterized by the width of the door. The door is made entirely of ceramic glass, with a locking handle, guillotine opening and tilt function for easy cleaning of the glass. Combustion chamber coated with a very thick CMtech® type refractory material in the upper part, the flame catalyst-diffuser is made of CMtech®2, ceramic refractory. The fireplace can be equipped with two optional kits for distributing hot air in the house, either in a natural convection version or in a forced convection version.

CAMINETTI
MONTEGRAPPA



LIGHT 02N 6204009000

LIGHT 02V 6205009000

LIGHT 02N
convection naturelle
natural convection


puissance output	15,6	17,0	kW
puissance certifiée nominal thermal output	13,0	14,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,086	0,0812	%
rendement efficiency	83,0	85,2	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,50	4,00	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	11,5	13,5	g/s
température des fumées flue gas temperature	214	187	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	12	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 200	Ø 200	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	4	m
conducts d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 15	2 x Ø 15	cm
poids net net weight	246	263	kg
poids avec emballage weight with packaging	267	286	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED



CE EN 13229 ECODESIGN
2022



LIGHT 02N
bois à convection naturelle wood
natural convection



LIGHT 02V
bois ventilé
forced convection





LIGHT 03

Foyer à bois avec un style moderne, porte entièrement en vitrocéramique avec poignée de verrouillage, ouverture guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue du matériau réfractaire de forte épaisseur type CMtech® dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique. Le foyer peut être équipé avec deux kits optionnels pour la distribution de l'air chaud dans la maison, soit en version à convection naturelle, soit en version ventilée.

Modern fireplace characterized by its large vertical door, made entirely of ceramic glass. This has a locking handle, guillotine opening and tilt function for easy cleaning of the glass. Combustion chamber coated with a very thick CMtech® type refractory material in the upper part, the flame catalyst-diffuser is made of CMtech®2, ceramic refractory. The fireplace can be equipped with two optional kits for distributing hot air in the house, either in a natural convection version or in a forced convection version.

LIGHT 03 6204004800




LIGHT 03
convection naturelle
natural convection

	12,7	kW
puissance output		
puissance certifiée nominal thermal output	10,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,098	%
rendement efficiency	82,5	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,00	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	10,10	g/s
température des fumées flue gas temperature	253	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	11	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 180	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 18 / □ 18x18	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 15	cm
poids net net weight	200	kg
poids avec emballage weight with packaging	215	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022



≥ 35* cm hauteur sole foyer avec kit de canalisation air forcé
≥ 35* cm hearth height with forced air channelling kit

CAMINETTI
MONTEGRAPPA



LIGHT 06

Foyer à bois avec un style minimaliste, avec porte horizontale «extralarge» entièrement en vitrocéramique avec poignée de verrouillage, ouverture guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue du matériau réfractaire de forte épaisseur type CMtech® dans la partie supérieure, le Catalyseur-Diffuseur de flamme est en CMtech®2, réfractaire céramique. Le foyer peut être équipé avec deux kits optionnels pour la distribution de l'air chaud dans la maison, soit en version à convection naturelle, soit en version ventilée.

Minimalist fireplace, characterized by its extra-wide door, made entirely of glass. This Ceramic glass door has a locking handle and guillotine-opening and tilt function for easy cleaning of the glass. Combustion chamber coated with a very thick CMtech® type refractory material in the upper part, the flame catalyst-diffuser is made of CMtech®2, ceramic refractory. The fireplace can be equipped with two optional kits for distributing hot air in the house, either in a natural convection version or in a forced convection version.

LIGHT 06N 6204009400

LIGHT 06V 6205009400


LIGHT 06N
convection naturelle
natural convection

LIGHT 06V
ventilé
forced convection

puissance output	18,1	17,5	kW
puissance certifiée nominal thermal output	15,0	15,0	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,052	0,052	%
rendement efficiency	82,5	85,5	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	4,4	4,2	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	15,5	14,7	g/s
température des fumées flue gas temperature	242	196	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	12	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 250	Ø 250	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 25 / □ 25x25	Ø 25 / □ 25x25	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	5	5	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 15	2 x Ø 15	cm
poids net net weight	289	306	kg
poids avec emballage weight with packaging	316	335	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022



≥ 35* cm hauteur sole foyer dans la version ventilé
≥ 35* cm hearth height with forced convection version



LIGHT 06V
a legna ad aria calda ventilata



Foyer à bois hydro et au style moderne, est conçu pour diffuser la chaleur via un chauffage central à eau. Porte avec forme rectangulaire, avec vitrocéramique; ouverture escamotable et battante pour un facile nettoyage. Chambre de combustion revêtue en CMtech®, un béton réfractaire de forte épaisseur. Accessoires optionnels pour vase d'expansion ouvert ou fermé.

Wood burning fireplace for water heating with a modern flair. Marked by the rectangular form of its door, completely made of ceramic glass; vertical sliding opening and upwards opening for easier cleaning. Combustion chamber CMtech®, a very thick refractory material. The accessories for open and closed expansion vessel are available on request.


LIGHT 80-21 6206005700

LIGHT 80-27 6206005800

puissance output	13,9 - 27,8
puissance certifiée nominal thermal output	21,4
puissance rendue à l'environnement heat output transferred to the installation room	8,8
puissance à l'eau heat output transferred to water	12,6
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,06
rendement efficiency	83,3
pression maximale d'exercice maximum operating pressure	1,5
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	6,25
débit massique des fumées flue gas mass flow	17,9
température des fumées flue gas temperature	227
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 250
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 25 / □ 25x25
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	5
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	Ø 12 / □ 10x10
poids net net weight	308
poids avec emballage weight with packaging	326

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN



≥ 30* cm hauteur sole foyère avec kit pour vase d'expansion ouvert
≥ 30* cm hearth height with open expansion vase kit

LIGHT 80-21



LIGHT 80-27



puissance output	17,7 - 34,9	kW
puissance certifiée nominal thermal output	27,3	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,12	%
rendement efficiency	≥ 78,0	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,70	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	12,90	g/s
température des fumées flue gas temperature	211	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	13	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 200	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 20 / □ 20x20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 12	cm
poids net net weight	215	kg
poids avec emballage weight with packaging	239	kg



CAMINETTI®
MONTEGRAPPA



Foyer à bois avec un style contemporaine, avec sa porte en vitrocéramique entourée d'un cadre en acier verni et équipée d'une poignée en acier inox. La porte s'ouvre en guillotine afin de faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte. Livrable dans les versions à air de convection naturelle ou ventilée.

Contemporary fireplace, marked by a wide door with painted steel frame and ceramic glass. Guillotine door for easy opening and tilt function for easy cleaning. Combustion chamber lined with CMtech®2, ceramic refractory, equipped with flame catalyst-diffuser and cast iron lined hearth. Available in versions with natural or forced air convection.

CM P02 nat. 6204003300

CM P02 ven. 6205003300


CM P02
convection naturelle
natural convection

CM P02
ventilé
forced convection

puissance output	6,5 - 13,0	6,8 - 13,6	kW
puissance certifiée nominal thermal output	10,0	10,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,12	≤ 0,10	%
rendement efficiency	≥ 78,0	≥ 80,0	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,70	2,73	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	12,90	12,80	g/s
température des fumées flue gas temperature	211	181	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	13	12	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 200	Ø 200	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 20 / □ 20x20	Ø 20 / □ 20x20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
poids net net weight	215	217	kg
poids avec emballage weight with packaging	239	241	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229





CM P05


Foyer à bois avec vision de la flamme sur deux côtés, grâce à sa vitre d'angle. Sa porte en vitrocéramique est entourée d'un cadre en acier verni et équipée d'une poignée en acier inox. La porte s'ouvre en guillotine afin de faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte. Livrable dans les versions à air de convection naturelle ou ventilée

Fireplace with a view of the flames on two sides, without interruptions, thanks to the one-piece corner glass. It is marked by the corner door with frame in painted steel; open/close sliding mechanism with stainless steel handle and guillotine mechanism for easy cleaning. Inner lining of the combustion chamber and flame distributor-catalyser made of CMtech®2, refractory ceramic, and cast iron hearth. Natural and forced convection air versions are available.

CM P05N - SX	6204009700	CM P05N - DX	6204009800	CM P05V - SX	6205009700	CM P05V - DX	6205009800
		CMP 05N		CMP 05V		CMP 05V	
		 convection naturelle natural convection		 ventilé forced convection			
puissance output		14,3			12,9		kW
puissance certifiée nominal thermal output		11,0			11,0		kW
émission CO CO emission at 13% oxygen		0,052			0,052		%
rendement efficiency		77,0			85,4		%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption		2,51			2,28		kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow		12,7			10,1		g/s
température des fumées flue gas temperature		256			188		°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure		12			12		Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe		Ø 180			Ø 180		mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue		Ø 18 / □ 18x18			Ø 18 / □ 18x18		cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue		4			4		m
conducts d'entrée d'air air inlet ducts		2 x Ø 12			2 x Ø 12		cm
poids net net weight		234			237		kg
poids avec emballage weight with packaging		257			260		kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022




TECH 3

Foyer à bois avec porte à trois côtés pour une ample vision de la flamme. Porte verticale entièrement en vitrocéramique avec poignée de verrouillage, ouverture guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer. Chambre de combustion revêtue du matériau réfractaire de forte épaisseur type CMtech®. Le foyer peut être équipé avec deux kits optionnels pour la distribution de l'air chaud dans la maison, soit en version à convection naturelle, soit en version ventilée.

Wood-burning fireplace with three-sided door for a wide view of the flame. Vertical door entirely in glass ceramic with locking handle, guillotine opening for easy cleaning of the fireplace. Combustion chamber coated with a very thick refractory material such as CMtech®. The fireplace can be equipped with two optional kits for distributing hot air in the house, either in a natural convection version or in a forced convection version.

TECH 3	6204005500	TECH 3
puissance output	8,4 - 16,9	kW
puissance certifiée nominal thermal output	13,0	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	%
rendement efficiency	≥ 80,0	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,70	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	12,1	g/s
température des fumées flue gas temperature	245	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 250	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 25 / □ 25x25	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	Si diamètre réduit à Ø 20 cm, hauteur minimum 6 m - with Ø 20 cm pipe reducer min height 6 m	m
conducts d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 15	cm
poids net net weight	232	kg
poids avec emballage weight with packaging	257	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED



MB NUOVO TRIO PLUS 60



Foyer à bois traditionnel avec porte prismatique à trois côtés en vitrocéramique entourée d'un cadre acier verni. La porte s'ouvre en guillotine à l'aide de sa poignée de verrouillage. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte. Livrable dans les versions à air de convection naturelle ou ventilée.

Traditional wood-burning fireplace with panoramic, three-sided glass-ceramic door surrounded by a painted steel frame. The door opens as a guillotine using its thermally insulated locking handle, and tilts for easy cleaning. Combustion chamber lined with CMtech®2, ceramic refractory, equipped with flame catalyst-diffuser and cast iron hearth. Available in versions with natural or forced air convection.

**MB NUOVO TRIO
PLUS 60 - NAT** 6004002700


**MB NUOVO TRIO
PLUS 60 - VEN** 6005002700

convection naturelle
natural convection ventilé
forced convection

puissance output	7,1 - 14,3	7,1 - 14,3	kW
puissance certifiée nominal thermal output	11,0	11,0	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,12	≤ 0,20	%
rendement efficiency	≥ 79,6	≥ 79,5	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,00	3,31	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	13,18	16,16	g/s
température des fumées flue gas temperature	250	207,9	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	10,8	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 180	Ø 180	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 18 / □ 18x18	Ø 18 / □ 18x18	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 12	2 x Ø 12	cm
poids net net weight	194	196	kg
poids avec emballage weight with packaging	215	217	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

EN 13229



CAMINETTI®
MONTEGRAPPA

MB MEGAFIRE



Foyer à bois de style moderne avec porte carrée entièrement en vitrocéramique avec ouverture battante. Chambre de combustion revêtue en fonte, équipée de Catalyseur-Diffuseur de flamme en CMtech®2, réfractaire céramique. Livrable dans les versions à air de convection naturelle ou ventilée.

Modern fireplace with square, all glass, hinged door. Cast-iron lined combustion chamber, equipped with Catalyst-Flame Diffuser in CMtech®2, ceramic refractory. Available in natural or forced convection air versions.

MB MEGAFIRE N 6004010500


MB MEGAFIRE V 6005010500

MB MEGAFIRE N
convection naturelle
natural convection

puissance output	16,3	15,5	kW
puissance certifiée nominal thermal output	13,5	13,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,085	0,093	%
rendement efficiency	82,8	86,9	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,91	3,75	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	11,4	10,3	g/s
température des fumées flue gas temperature	238	196	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	12	Pa
conduit d'évacuation des fumées pour chauffage uniquement flue exit pipe only for heating	Ø 200 / □ 200x200	Ø 200 / □ 200x200	mm
conduit d'évacuation des fumées obligatoire pour la cuisson des aliments flue exit pipe for heating and cooking food	Ø 250 / □ 250x250	Ø 250 / □ 250x250	mm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	5	5	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	2 x Ø 150	2 x Ø 150	mm
poids net net weight	332	334	kg
poids avec emballage weight with packaging	353	355	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

EN 13229 ECODESIGN 2022




ESSENTIAL



Discret et raffiné, ce cadre de finition allège la structure afin de mettre en évidence la flamme du foyer. Ce cadre est largement recommandé pour les ambiances design.

Refined simplicity is the key word for this surround: a minimal surround in black painted steel, ideal to highlight the flames. Perfect in modern decorative settings.

ESSENTIAL 01	LIGHT 01 caractéristiques techniques page 12 technical features page 12	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	12,0 kW
ESSENTIAL 02	LIGHT 02N caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	13,0 kW
ESSENTIAL 02	LIGHT 02V caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	14,5 kW
ESSENTIAL 03	CM P02 caractéristiques techniques page 17 technical features page 17	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,0 kW
ESSENTIAL 06	LIGHT 03 caractéristiques techniques page 14 technical features page 14	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,5 kW
ESSENTIAL 06	LIGHT 06N caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	15,0 kW
ESSENTIAL 06	LIGHT 06V caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	15,0 kW
ESSENTIAL 80L	LIGHT 80 caractéristiques techniques page 16 technical features page 16	foyer à bois hydraulique wood fireplace for water heating	21,4 kW 27,3 kW




MINIMAL


Minimal est un cadre qui s'harmonise bien avec une décoration design. Le contraste entre le froid du métal et la chaleur du feu produit un grand effet esthétique. Dans sa simplicité, Minimal, réalisé en acier verni gris métallisé, fait ressortir tout foyer installé à l'intérieur.

Minimal is a surround that fits perfectly with a designer interior. The contrast between the coldness of the steel and the warmth of the fire creates a great aesthetic. The simple and minimal frame, with a grey, metallic finish, makes any fireplace stand out.


MINIMAL 01	LIGHT 01 caractéristiques techniques page 12 technical features page 12	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	12,0 kW
	LIGHT 02N caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	13,0 kW
	LIGHT 02V caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	14,5 kW
MINIMAL 02	CM P02 caractéristiques techniques page 17 technical features page 17	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,0 kW
		foyer à bois ventilé avec radiocommande wood fireplace with a system of forced convection with remote control	10,5 kW
MINIMAL 03	LIGHT 03 caractéristiques techniques page 14 technical features page 14	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,5 kW
MINIMAL 06	LIGHT 06 caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	15,0 kW
	LIGHT 06V caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	15,0 kW




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site




installation en coin 90°
90° corner installation




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site




installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site




installation en coin 90°
90° corner installation




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site




installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation en coin 90°
90° corner installation



coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation



STONE



Ce cadre unique en marbre jaune est un élément de décoration qui donnera une touche cossu à votre intérieur. L'association de la pierre d'aspect brut et de la flamme seront d'un très bel effet visuel.

This unique marbled surround brings a plush touch to your interior. The combination of the rough stone surround and delicate flame makes a beautiful visual effect.

STONE 01	LIGHT 01 caractéristiques techniques page 12 technical features page 12	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	12,0 kW
	LIGHT 02N caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	13,0 kW
STONE 02	LIGHT 02V caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	14,5 kW
	CM P02 caractéristiques techniques page 17 technical features page 17	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,0 kW
		foyer à bois ventilé avec radiocommande wood fireplace with a system of forced convection with remote control	10,5 kW
STONE 03	LIGHT 03 caractéristiques techniques page 14 technical features page 14	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,5 kW
STONE 06	LIGHT 06N caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	15,0 kW
	LIGHT 06V caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	15,0 kW



STONE 01


STONE 02



STONE 03



STONE 06




FRAME



La combinaison de matériaux et couleurs qui caractérise le cadre Frame est entre les plus demandées et appréciées. Le cadre est réalisé en granite Nero Assoluto flambé et brossé, avec traitement de protection, tandis que l'encadrement extérieur est en Pietra di Vicenza brossée, avec traitement de protection.

The combination of materials and colours that characterizes the surround, makes this one of the most admired and requested; our best seller! The inner frame is in Nero Assoluto granite, flamed and brushed with a protective varnish; the outer frame is in Pietra di Vicenza, brushed with a protective varnids.

FRAME 01	LIGHT 01 caractéristiques techniques page 12 technical features page 12	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	12,0 kW
	LIGHT 02N caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	13,0 kW
	LIGHT 02V caractéristiques techniques page 13 technical features page 13	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	14,5 kW
FRAME 02	CM P02 caractéristiques techniques page 17 technical features page 17	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,0 kW
		foyer à bois ventilé avec radiocommande wood fireplace with a system of forced convection with remote control	10,5 kW
FRAME 03	LIGHT 03 caractéristiques techniques page 14 technical features page 14	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	10,5 kW
FRAME 06	LIGHT 06N caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois à convection naturelle wood fireplace with a system of natural convection	15,0 kW
	LIGHT 06V caractéristiques techniques page 15 technical features page 15	foyer à bois ventilé wood fireplace with a system of forced convection	15,0 kW



CINA



Encadrement linéaire de style classique, facilement insérable en différents typologies de décoration. Réalisé en marbre Rosa Asiago poli.

Linear surround with classic flair that can easily be placed in any decorative setting. Polished Rosa Asiago marble.


CINA

LIGHT 01


caractéristiques techniques page 12
technical features page 12

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


12,0 kW




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation en coin 90°
90° corner installation



installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing



installation encastree
"hole-in-the-wall" installation



VENGHÈ

Cadre en pierre Venghè, avec structure similaire à celle du bois Wenghè: s'intègre facilement aux différents styles d'intérieurs. Sa couleur discrète et naturelle, donne automatiquement un aspect chaleureux à votre ambiance.

Surround in Venghè stone, which aesthetically recalls the African wood Wenge; its versatile look makes it apt to be placed in any decorative environment. The soft and natural colour of the polished Venghè stone with protective varnish conveys warmth to the setting it is located.

VENGHÈ 02

LIGHT 02N

caractéristiques techniques page 13
technical features page 13

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

13,0 kW

LIGHT 02V

caractéristiques techniques page 13
technical features page 13

foyer à bois ventilé
wood fireplace with a system of forced convection

14,5 kW

CM P02

caractéristiques techniques page 17
technical features page 17

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

10,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control

10,5 kW

VENGHÈ 80L



LIGHT 80

caractéristiques techniques page 16
technical features page 16

foyer à bois hydraulique
wood fireplace for water heating

21,4 kW

27,3 kW



VENGHÈ 02 - VENGHÈ 80L

LOGICO

Logico est un cadre de design minimaliste avec formes nettes, réalisé avec matériaux comme la pierre Venghé polie avec traitement de protection et le marbre Bianco Panna brossé avec traitement de protection.

Logico is a minimal and neat surround, made of Venghé stone dressed with protective varnish and marble Bianco Panna brushed with protective varnish.

LOGICO

CM P05N - SX CM P05V - SX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

CM P05N - DX CM P05V - DX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18


foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW


foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW



coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site




CM P05 - SX




implantation d'angle avec vision latérale gauche
corner installation with left-hand side vision



CM P05 - DX



implantation d'angle avec vision latérale droite
corner installation with right-hand side vision



SPAZIO



Facilement insérable dans plusieurs contextes de décoration, ce cadre en angle est à la fois simple et raffiné. Il est réalisée en marbre Chiaro bouchardé avec sole et banc en marbre Rosa Asiago poli. Linteau et gros tiroir en bois plaqué, teinte cerisier claire.

Easily insertable into any decorative setting, this corner surround is both simple and refined. It is made with bush-hammered Chiaro marble, with a hearth and bench in polished Rosa Asiago marble. Large drawer in cherry coloured,veneered wood.

CM P05N - SX CM P05V - SX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW


CM P05N - DX CM P05V - DX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18


foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW

SPAZIO



collocazione ad angolo aperto a sinistra



collocazione ad angolo aperto a destra



SPAZIO

SPAZIO CON PANCA

Facilement insérable dans plusieurs contextes de décoration, ce cadre en angle est à la fois simple et raffiné. Il est réalisé en marbre Chiaro bouchardé avec sole et banc en marbre Rosa Asiago poli. Linteau et gros tiroir en bois plaqué, teinte cerisier claire.

Easily insertable in various decorative settings, this corner surround is both simple and refined. It is made of bush-hammered Chiaro marble with a polished Rosa Asiago marble hearth and bench. Large drawer in a light cherry wood veneer.

CM P05N - SX CM P05V - SX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW


CM P05N - DX CM P05V - DX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18


foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection 11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control 11,0 kW

SPAZIO
CON PANCA



collocazione ad angolo aperto a sinistra



collocazione ad angolo aperto a destra



SPAZIO CON PANCA

RUSTICO



Cadre avec des lignes simples et finition traditionnelle. Réalisé en briques de marbre Travertino Rosato, brossé avec traitement de protection et fentes grises. Plan en marbre Rouge Asiago poli, linteau en bois de sapin massif, teinte foncée.

Travertino Rosato marble bricks, with a grey finish and protective varnish, give this surround simple lines and a traditional finish. The top surround is in polished red Asiago marble, with a dark, solid Fir lintel.

RUSTICO

CM P05N - SX
CM P05V - SX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW

CM P05N - DX
CM P05V - DX


caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW


foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control

11,0 kW



CM P05 - SX

implantation d'angle avec vision latérale gauche
corner installation with left-hand side vision



CM P05 - DX

implantation d'angle avec vision latérale gauche
corner installation with left-hand side vision



RUSTICO

RUSTICO CON PANCA

Cadre avec des lignes simples et finition traditionnelle. Réalisé en briques de marbre Travertino Rosato, brossé avec traitement de protection et fentes grises. Plan et banc en marbre Rouge Asiago poli, linteau et gros tiroir en bois de sapin massif, teinte foncée.

Surround with simple lines and a traditional finish, made from Travertino Rosato marble bricks, with a protected coating and grey joints. Raised-hearth and bench in polished red Asiago marble. Large drawer and lintel in dark coloured solid Fir.

RUSTICO CON PANCA

CM P05N - SX
CM P05V - SX

caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW

CM P05N - DX
CM P05V - DX


caractéristiques techniques page 18
technical features page 18

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW


foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control

11,0 kW



CM P05 - SX

implantation d'angle avec vision latérale gauche
corner installation with left-hand side vision



CM P05 - DX

implantation d'angle avec vision latérale gauche
corner installation with left-hand side vision



RUSTICO CON PANCA

AMALFI/M



Cadre de style contemporaine avec lignes souples. Réalisé en marbre claire bouchardé avec plan en marbre Jaune Or poli. Linteau en bois plaqué, teinte cerisier claire.

Modern surround with soft lines, made from bush-hammered marble with polished Golden Yellow marble top. Lintel in light cherry coloured wood veneer.

AMALFI/M

MB MEGAFIRE N

caractéristiques techniques page 21
technical features page 21

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


13,5 kW

MB MEGAFIRE V


caractéristiques techniques page 21
technical features page 21

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control


13,5 kW




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing



installation en coin 90°
90° corner installation



installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation



AMALFI/M

VENGHÈ

Cadre en pierre Venghè, avec structure similaire à celle du bois Wenghè: s'intègre facilement aux différents styles d'intérieurs. Sa couleur discrète et naturelle, donne automatiquement un aspect chaleureux à votre ambiance.

Venghè stone surround, which emulates African Wenge wood; it's aesthetic easily integrates into many different interior styles. The soft and natural colour of the polished Venghè stone with protective varnish conveys warmth to the setting it is located.

VENGHÈ

MB MEGAFIRE N

caractéristiques techniques page 21
technical features page 21

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


13,5 kW

MB MEGAFIRE V


caractéristiques techniques page 21
technical features page 21

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control


13,5 kW




coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing



installation en coin 90°
90° corner installation



installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation



VENGHÈ

BASIC



Cadre avec lignes sobres: socle en marbre Giallo Oro et Bianco Panna brossé avec traitement de protection.

Clean lines for this surround: raised-hearth in marble Giallo Oro and Bianco Panna brushed, dressed with a protective varnish.


BASIC

TECH 3


caractéristiques techniques page 19
technical features page 19

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


13,0 kW



coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing



installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation



SLIDE

SLIDE

Cadre en pierre Venghè polie et marbre Bianco Panna brossé, terminés avec traitement de protection. Le maximum de vision de la flamme de trois côtés, couplée avec la finesse des finitions de la pierre et du marbre.

Surround in polished Venghè stone and Bianco Panna marble, finished with a protective varnish. Giving a complete view of the flames along three sides, combined with the smoothness of the stone and marble finishing.


SLIDE

TECH 3


caractéristiques techniques page 19
technical features page 19

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


13,0 kW



coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site



installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing



installation encastrée
"hole-in-the-wall" installation



SLIDE CON PANCA

SLIDE CON PANCA

Un jeu de volumes, créé par la superposition de la pierre Venghè polie au marbre Bianco Panna brossé; les deux sont finis avec traitement de protection.

A game of volumes thanks to the overlapping of polished Venghè stone and brushed Bianco Panna marble, finished with a protective varnish.


SLIDE CON PANCA

TECH 3


caractéristiques techniques page 19
technical features page 19

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

13,0 kW



avec banquette reversible
with reversible bench



coffrage à réaliser lors de la pose
boxing to build on site

installation de face avec coffrage
wall installation with site-built boxing

PISA



Cadre de style classique avec formes galbées. Réalisé en marbre Claire bouchardé. Plan en marbre Rosa Asiago poli. Linteau en bois plaqué, teinte cerisier claire.

A timeless surround with curved profiles. Bush-hammered Chiaro marble. Surface of the raised-hearth in polished Rosa Asiago marble. Lintel in Cherry veneer with teak finish.

PISA

MB NUOVO TRIO PLUS 60


caractéristiques techniques page 20
technical features page 20

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection


11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control


11,0 kW




lesena o quinta da eseguirsi sul posto



collocazione con lesena a parete



collocazione ad angolo 90°



collocazione ad incasso



BIELLATRE/T

Cadre simple et classique réalisé avec un socle de marbre Asiago rouge. La poutre est en bois de cerisier plaqué.

A simple, classic surround, made of light, bush-hammered marble, with a red Asiago marble base. The lintel is a veneered cherry wood.

BIELLATRE/T

MB NUOVO TRIO PLUS 60



caractéristiques techniques page 20
technical features page 20

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control

11,0 kW



collocazione ad angolo 90°

FERRARA

Cadre traditionnel d'angle avec trois côtés. Réalisé en briques de marbre Travertino Rosato, brossé avec traitement de protection et fentes grises. Plan en marbre Rouge Asiago poli. Linteau en bois de sapin massif, teinte foncée.

Traditional corner surround with three sides, made with brick-effect, Travertino Rosato marble, with grey joints. Sandblasted and treated with protective varnish. Raised-hearth in polished red Asiago marble. Pinewood lintel with mahogany finish.

FERRARA

MB NUOVO TRIO PLUS 60



caractéristiques techniques page 20
technical features page 20

foyer à bois à convection naturelle
wood fireplace with a system of natural convection

11,0 kW

foyer à bois ventilé avec radiocommande
wood fireplace with a system of forced convection with remote control

11,0 kW



collocazione ad angolo 90°



Foyer bois "double-face" à convection naturelle. La vision de la flamme est traversante des deux cotés du foyer. La porte d'accès au foyer est de type guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer, constituée de vitrocéramique et d'un cadre en acier verni, elle est également dotée d'une poignée de verrouillage. Le foyer est en acier forte épaisseur, la chambre de combustion et la sole foyère sont en céramique réfractaire.


"Double-sided" wood fireplace with natural convection. The view of the flame is clear from both sides of the fireplace. The fireplace access door is a guillotine type for easier cleaning, made of ceramic glass and a painted steel frame, it also has a locking handle. The firebox is made of thick steel, with the combustion chamber and the hearth floor made of fireproof stone.

BK 02F 6204010200

	convection naturelle natural convection	
puissance output	13,0	kW
puissance certifiée nominal thermal output	11,0	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,09	%
rendement efficiency	84,4	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	3,7	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	8,2	g/s
température des fumées flue gas temperature	254	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	11	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 20	cm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	Ø 15	cm
poids net net weight	269	kg
poids avec emballage weight with packaging	289	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022





TK 03F

new product

Foyer à bois à convection naturelle avec porte à trois cotés pour une ample vision de la flamme. La porte d'accès au foyer est de type guillotine pour faciliter le nettoyage du foyer, constituée de vitrocéramique et d'un cadre en acier verni, elle est également dotée d'une poignée de verrouillage. Le foyer est en acier forte épaisseur, la chambre de combustion et la sole foyère sont en céramique réfractaire.

Natural convection wood-burning fireplace with door on three sides for a wide view of the flame. The access door to the fireplace is of the guillotine type for easy cleaning, made of ceramic glass and with a painted steel frame. It is also equipped with a locking handle. The firebox is made of thick steel, the combustion chamber and the hearth floor are made of fireproof stone.

TK 03F 6204010300


convection naturelle
natural convection



puissance output	8,8	kW
puissance certifiée nominal thermal output	7,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,09	%
rendement efficiency	85,2	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,7	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	7	g/s
température des fumées flue gas temperature	221	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	11	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 18	cm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 18	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	4	m
conduits d'entrée d'air air inlet ducts	Ø 15	cm
poids net net weight	214	kg
poids avec emballage weight with packaging	234	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229 ECODESIGN
2022





COMPACT 70S - 80S



Inserts pour cheminée avec un style moderne, avec porte battante réversible entièrement en vitrocéramique. Disponibles en deux dimensions, 70 cm et 80 cm de largeur. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, équipé de Catalyseur-Diffuseur de flamme et sole foyère en fonte. Des ensembles optionnels sont disponibles pour la ventilation d'air chaud et pour des facilitations d'installation..

Modern insert fireplaces with reversible hinged door, made entirely of ceramic glass. Available, in two sizes, 70 cm and 80 cm wide. Combustion chamber lined with CMtech®2, fireproof stone, equipped with flame catalyst-diffuser and cast iron-lined hearth. Ventilation and installation kits are available.

COMPACT 70S 6102004000

COMPACT 80S 6102003900




puissance output	4,8 - 9,7	5,2 - 10,4	kW
puissance certifiée nominal thermal output	7,5	8,0	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,21	≤ 0,21	%
rendement efficiency	≥ 75,5	≥ 75,5	%
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,21	2,33	kg/h
débit massique des fumées flue gas mass flow	8,64	9,04	g/s
température des fumées flue gas temperature	248,5	260,5	°C
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	11	11	Pa
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 180	Ø 200	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 18	Ø 20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	3	3	m
poids net net weight	102	120	kg
poids avec emballage weight with packaging	112	130	kg


LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13229

COMPACT 70S



COMPACT 80S



COMPACT 80S



BRAVO



Inserts à bois en acier verni. Disponibles en deux dimensions, 65 cm et 75 cm de largeur. Chambre de combustion revêtue en CMtech®2, réfractaire céramique, sole foyère en fonte. Des kits optionnels sont disponibles pour la ventilation d'air et l'installation.

Wood inserts in painted steel. Available in two sizes, 65 cm and 75 cm wide. Combustion chamber lined with CMtech®2, ceramic stone, cast iron lined hearth. Optional kits are available for air ventilation and installation.

BRAVO 65 6102001500

BRAVO 75 6102001600



BRAVO 65

BRAVO 75

puissance output	3,9 - 7,8	5,5 - 11,0	kW
puissance certifiée nominal thermal output	6,0	8,5	kW
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,28	≤ 0,21	%
rendement efficiency	≥ 71,0	≥ 70,5	%
température des fumées flue gas temperature	492,3	383,5	°C
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 150	Ø 200	mm
section intérieure du conduit des fumées internal section of chimney flue	Ø 15	Ø 20	cm
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	3	3	m
poids net net weight	84	120	kg
poids avec emballage weight with packaging	94	130	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED



CE EN 13229



BRAVO 65



BRAVO 75





Poêle à bois en acier à convection naturelle. La chambre de combustion est dotée de parements réfractaire en CMtech[®]2 pour optimiser la diffusion de la chaleur. Ce modèle peut aussi bien fonctionner en convection naturelle qu'en convection forcée grâce à l'ajout d'un kit de ventilation (option). Un kit de canalisation d'air chaud est également disponible pour ce modèle (option).

Wood-burning with system of natural convection, forced convection, hot air channelling.


LH9 7090022900

LH12 7090023000

	LH9	LH12
puissance output	5,8 - 11,7	7,8 - 15,6
puissance certifiée nominal thermal output	9,0	12,0
émission CO CO emission at 13% oxygen	≤ 0,10	≤ 0,30
rendement efficiency	≥ 80,0	≥ 75,0
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,70	3,60
débit massique des fumées flue gas mass flow	7,10	8,10
température des fumées flue gas temperature	270	352
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	12	12
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 150	Ø 150
hauteur min. du conduit des fumées min. height of chimney flue	3	3
poids net net weight	95	kg
poids avec emballage weight with packaging	108	kg

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 ECODESIGN
2022



Poêle à bois en acier ventilé. La chambre de combustion est dotée de parements réfractaire en CMtech[®]2 pour optimiser la diffusion de la chaleur.


Wood-burning with system of forced convection.

LH11V 7091037000

	LH11V
puissance output	11,4
puissance certifiée nominal thermal output	9,4
émission CO CO emission at 13% oxygen	0,076
rendement efficiency	85,1
consommation moyenne de combustible average fuel consumption	2,67
débit massique des fumées flue gas mass flow	8,3
température des fumées flue gas temperature	199
tirage (dépression dans le conduit) flue draught pressure	10
conduit d'évacuation des fumées flue exit pipe	Ø 150
poids net net weight	119
poids avec emballage weight with packaging	131

LES CERTIFICATIONS OBTENUES - THE CERTIFICATIONS ACHIEVED

CE EN 13240 ECODESIGN
2022



NOIR XW

Habillage et structure en acier verni.
Cladding and structure in painted steel.

LH9 - LH12

à bois à convection naturelle ou ventilé, air chaud canalisé
wood-burning with system of natural convection,
forced convection, hot air channelling

NOIR XW: L 48 x P 51 x H 109 cm - 156 kg
caractéristiques techniques page 50
technical features page 50



ROUGE - RED

cod. 2060910805



NOIR - BLACK

cod. 2060910800

EVOCA XW

Habillage et couvercle en faïence, structure en acier verni.
Cladding and top in majolica with structure in painted steel.

LH9 - LH12

à bois à convection naturelle ou ventilé, air chaud canalisé
wood-burning with system of natural convection,
forced convection, hot air channelling

EVOCA XW: L 66 x P 60 x H 109 cm - 182 kg
caractéristiques techniques page 50
technical features page 50



BLANC POLI
GLOSSY WHITE

cod. 2062913834



CRÈME - CREAM

cod. 2062913840



BORDEAUX POLI
GLOSSY BURGUNDY

cod. 2062913833



TILE XW

Habillage en faïence et structure en acier verni.
Majolica panels with a painted steel body.

LH9 - LH12

à bois à convection naturelle ou ventilé, air chaud canalisé
wood-burning with system of natural convection,
forced convection, hot air channelling

TILE XW: L 48 x P 51 x H 109 cm - 152 kg
caractéristiques techniques page 50
technical features page 50



BLANC OPAQUE
OPAQUE WHITE



CANNELLE
DOVE COLOUR



GRIS - GREY



BORDEAUX POLI
GLOSSY BURGUNDY

cod. 2062904002

cod. 2062904036

cod. 2062904038

cod. 2062904033



ALPINA XW

Habillage et couvercle en faïence, structure en acier verni et porte en fonte.
Panels and Top in Majolica, with a steel body and cast iron door.

LH9 - LH12

à bois à convection naturelle ou ventilé, air chaud canalisé
wood-burning with system of natural convection,
forced convection, hot air channelling

ALPINA XW: L 62 x P 56 x H 109 cm - 203 kg
caractéristiques techniques page 50
technical features page 50



BLANC POLI
GLOSSY WHITE



CRÈME - CREAM



BORDEAUX POLI
GLOSSY BURGUNDY

cod. 2062906534

cod. 2062906540

cod. 2062906533







Le **marbre** est un matériau naturel qui peut présenter des différences de texture et de tonalité, des variations chromatiques de veinage et des particularités telles que les fossils. Ces caractéristiques faisant l'originalité de la pierre rendent chaque produit un modèle unique. Le travail effectué avec les méthodes traditionnelles donnent aux revêtements Caminetti Montegrappa la qualité d'un produit "fait à la main". – Les éléments en **faïence** sont travaillés artisanalement et de ce fait peuvent connaître des différences légères de couleur et de tonalité ainsi que présenter une surface craquelée, caractéristiques qui en mettent en toute évidence l'authenticité. – **CMtech®2**: réfractaire céramique, composé d'un mélange exclusif de matière premières naturelles, cuit à haute température. Il ré-établit rapidement la température de la chambre de combustion après chaque recharge du bois, grâce à la chaleur accumulée en précédence, et il le rend pour un long période à l'ambiant après l'extinction du feu. – **CMtech®**: matériau réfractaire mélangé à froid avec du ciment, réalisé en épaisseurs importants pour garantir la résistance et une combustion optimale. Il se caractérise par l'agréable teinte claire, idéale pour faire ressortir la couleur et la dynamique de la flamme. – L'**acier**, soumis à des procédés de fabrication particuliers, peut présenter des différences légères de tonalité. – Le **bois** est un matériau naturel sujet à des risques de fissures et déformation. – La **Société** se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires pour des exigences techniques ou commerciales et décline toute responsabilité pour les fautes ou inexacitudes éventuellement présentes dans ce catalogue. – Toute reproduction, même partielle, des photographies, des dessins et des textes est absolument **interdite**. Toute violation sera punie aux termes de la loi en vigueur. – Les **données** et les **dimensions** sont fournies à titre purement indicatif.

Marble is a natural material that can exhibit differences in texture, tone and colour, with natural features such as veins, fossil marks etc. These characteristics make each appliance unique. Caminetti Montegrappa's traditional craftsmanship gives its products a "hand-made" finish. **Majolica** is a handcrafted product and, as a result, may create crazings, marks and shadings on its surface, that only enhance its authenticity. **CMtech®2 refractory ceramic**, an exclusive mixture of natural materials fired at high temperatures. Any surface fissures or crackles do not negatively affect the efficiency of the product; any break, which does not compromise the structural stability of the refractory lining, is not prejudicial to the performance and correct functioning of the appliance. – **Steel** is specially treated and may present different shades on its surface. – **CMtech®**, the very thick refractory material that guarantees sturdiness and optimum combustion, which stands out thanks to its appealing light colour that enhances the glow and the movement of the flame just perfectly. – **Wood** is a natural material subject to splits and settlement. – The **Company** reserves the right to make any alterations resulting from any technical or commercial reasons it considers appropriate without notice and assumes no responsibility for any possible mistake or inaccuracy in this brochure. – The reproduction in whole or in part of the photographs, drawings or texts is forbidden. Infringements will be punished by law. – **Data** and **measurements** are provided for information only.



CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A. con Socio Unico
Via A. da Bassano, 7/9
36020 POVE DEL GRAPPA (VI) - ITALIA
Tel. +39 0424 800500
Fax +39 0424 800590
www.caminettimontegrappa.it
info@caminettimontegrappa.it

Seguici su
Facebook

